


CAO | Antena dookólna

kod produktu: 580
kategoria: Radio 4 SCADA > System ComAnt







systemach łączności radiowej lub transmisji danych w pasmach licencjonowanych, ISM, GSM900, UMTS900, GSM-R oraz LTE800. Promienniki wykonane z miedzi, zamknięte wewnątrz tubusu z ABS odpornego na promieniowanie UV. Wnętrze wypełnione jest pianką PU o zamkniętych porach, co sprawia że antena jest wodno-pyło szczelna - IP67. Uchwyt anteny, wykonany z aluminium, posiada zintegrowany dławik częstotliwości harmonicznych. Zwarte DC zapewnia bezpieczeństwo podłączonego radia. Antena dostępna na pasma od 326 do 960MHz.

Specyfikacja:

Description: omnidirectional coaxial dipole
Impedance: 50 ohm
Gain: 2 dBi
H -3 dB:
E -3 dB: 81°
F/B: 0 dB
Polarization: vertical
Connector: **N-female**/TNC-female
VSWR: < 1.5
Radome: UV resistant ABS/FG,
RAL 7012, PU foam filling
Radiator: copper
Attachment: 35-60 mm, aluminium alloy

bracket, stainless steel Vbolts and self locking nuts
Lightning protection: DC-short circuited
Temperature: -40 - +80 C
IP: 67